

# FARMTRAC

## FT35 4WD



Las imágenes son ilustrativas y pueden incluir equipamiento opcional. FARMTRAC se reserva el derecho de modificar especificaciones, características técnicas y/o equipamiento sin previo aviso.

# FT35 4WD

## ESPECIFICACIONES

### MOTOR

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Potencia del motor            | Mitsubishi MV S4L2 TIER IIIA 35 hp |
| Velocidad nominal             | 2,700 RPM                          |
| Desplazamiento total          | 1,758 cc                           |
| No. de cilindros / Aspiración | 4 / Natural                        |
| Max. Torque (Nm @ RPM)        | 100 Nm @ 1,900 - 2,000 RPM         |

### TRANSMISIÓN

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de velocidades / Tipo | 9 Adelante / 9 Reversa - E. Constante |
| Eje trasero                  | Piñón y corona                        |
| Velocidad (Km/h)             | Max. 22.7 / Min 1.5                   |

### TOMA DE FUERZA

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Velocidad de toma de fuerza (RPM) | 540 @ 2,504 / 540E @ 2,035 |
| Potencia mínima a toma de fuerza  | 27.5 hp                    |
| Toma de fuerza                    | Dependiente                |
| Tipo de embrague                  | Sencillo                   |

### FRENOS

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tipo                     | Discos bañados en aceite |
| Freno de estacionamiento | Palanca independiente    |

### SISTEMA HIDRÁULICO

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Capacidad de levante  | 900 Kg                  |
| Capacidad de la bomba | 21.7 LPM                |
| Válvulas auxiliares   | 1 Std.                  |
| Enganche de 3 puntos  | Cat. I                  |
| Barra de elevación    | Ajustable (ambos lados) |

### DIRECCIÓN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dirección             | Hidrostática |
| Capacidad de la bomba | 15.7 LPM     |

### EJE DELANTERO

|               |     |
|---------------|-----|
| Eje delantero | 4WD |
|---------------|-----|

### LLANTAS

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Llantas delanteras | 6.00 x 12 |
| Llantas traseras   | 9.50 x 20 |

### SISTEMA ELÉCTRICO

|            |            |
|------------|------------|
| Batería    | 12v, 65 Ah |
| Alternador | 12v 42 Amp |

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Contrapesos delanteros / Traseros | Sí / No                             |
| Encendido en posición neutral     | Sí                                  |
| Traba de diferencial              | Sí                                  |
| Tipo de asiento                   | Ajustable con cinturón de seguridad |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Limpiador de aire | Seco |
| ROPS              | Sí   |
| Toldo             | No   |

### CAPACIDADES

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tanque de combustible | 29 L |
|-----------------------|------|

### DIMENSIONES Y PESO

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Longitud total                  | 2,825 mm |
| Distancia entre ejes            | 1,635 mm |
| Trocha delantera                | 840 mm   |
| Trocha trasera                  | 896 mm   |
| Ancho total                     | 1,165 mm |
| Altura total                    | 2,250 mm |
| Distancia mínima sobre el suelo | 315 mm   |
| Peso total                      | 1,140 Kg |

Notas: La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos. Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcaduras (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de aplicaciones.

# FARMTRAC

**FARMTRAC**  
Parque Industrial Tecnológico PIT4  
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México  
C.P. 45672  
[www.farmtrac.mx](http://www.farmtrac.mx)