

FARMTRAC

FT6075 PRO 4WD



Las imágenes son ilustrativas y pueden incluir equipamiento opcional. FARMTRAC se reserva el derecho de modificar especificaciones, características técnicas y/o equipamiento sin previo aviso.

FT6075 PRO 4WD

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Potencia del motor	EKL 75 hp
Velocidad nominal	2,200 RPM
Desplazamiento total	2,860 cc
No. de cilindros / Aspiración	4 / Turbocargado con intercooler
Max. Torque (Nm @ RPM)	295 Nm @ 1,400 RPM

TRANSMISIÓN

Número de velocidades / Tipo	12 Adelante / 12 Reversa - Sincronizada
Eje trasero	Planetario
Velocidad (Km/h)	Max. 30.5 / Min. 1.4

TOMA DE FUERZA

Velocidad de toma de fuerza (RPM)	540 @ 1,938 / 1,000 @ 1,962
Potencia máxima a toma de fuerza	63 hp
Toma de fuerza	Independiente
Tipo de embrague	Doble

FRENOS

Tipo	Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca independiente

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad máxima de levante hidráulico	2,400 Kg
Capacidad de la bomba	35.6 LPM
Válvulas auxiliares	2 Std.
Enganche de 3 puntos	Cat. II
Barra de elevación	Ajustable (ambos lados)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidrostatica
Capacidad de la bomba	21 LPM

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	11.2 x 24
Llantas traseras	16.9 x 30

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 88 Ah
Alternador	12v 55 Amp

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Contrapesos delanteros / Traseros	Sí / Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Traba de diferencial	Sí
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad

Limpiador de aire	Seco
ROPS	Sí
Toldo	Sí

CAPACIDADES

Tanque de combustible	60 L
Aceite de motor	11 L

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	4,165 mm
Distancia entre ejes	2,355 mm
Trocha delantera	1,525 mm
Trocha trasera	1,500 mm
Ancho total	1,950 mm
Altura total	2,455 mm
Distancia mínima sobre el suelo	380 mm
Peso total	3,045 Kg

Notas: La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos. Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcaduras (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de aplicaciones.

FARMTRAC

FARMTRAC
Parque Industrial Tecnológico PIT4
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
C.P. 45672
www.farmtrac.mx