

FARMTRAC

FT6090 PRO 4WD



Las imágenes son ilustrativas y pueden incluir equipamiento opcional. FARMTRAC se reserva el derecho de modificar especificaciones, características técnicas y/o equipamiento sin previo aviso.

FT6090 PRO 4WD

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Potencia del motor	EKL 88 hp
Velocidad nominal	2,200 RPM
Desplazamiento total	3,680 cc
No. de cilindros / Aspiración	4 / Turbocargado con intercooler
Max. Torque (Nm @ RPM)	355 Nm @ 1,200 - 1,400 RPM

TRANSMISIÓN

Número de velocidades / Tipo	12 Adelante / 12 Reversa - Sincronizada
Eje trasero	Planetario
Velocidad (Km/h)	Max. 33.3 / Min. 1.6

TOMA DE FUERZA

Velocidad de toma de fuerza (RPM)	540 @ 1,938 / 540E @ 1,648
Potencia máxima a toma de fuerza	73.5 hp
Toma de fuerza	Independiente
Tipo de embrague	Doble

FRENOS

Tipo	Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca independiente

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad máxima de levante hidráulico	2,500 kg
Capacidad de la bomba	44.5 LPM
Válvulas auxiliares	1 simple doble efecto / 1 simple doble efecto con retención
Enganche de 3 puntos	Cat. II
Barra de elevación	Ajustable (ambos lados)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidrostática
Capacidad de la bomba	21.8 LPM

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	12.4 x 24
Llantas traseras	18.4 x 30

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 100 Ah
Alternador	12v 55 Amp

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Contrapesos delanteros / Traseros	Sí / Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Traba de diferencial	Sí
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco
ROPS	Sí
Toldo	Sí

CAPACIDADES

Tanque de combustible	75 L
Aceite de motor	11 L

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	4,220 mm
Distancia entre ejes	1,600 mm
Trocha delantera	1,505 mm
Trocha trasera	1,975 mm
Ancho total	2,580 mm
Altura total	428 mm
Distancia mínima sobre el suelo	3,510 Kg
Peso total	

Notas: La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos. Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcaduras (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de aplicaciones.

FARMTRAC

FARMTRAC
Parque Industrial Tecnológico PIT4
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
C.P. 45672
www.farmtrac.mx